

Tenozid 15


Stærkt surt specialmiddel til ekstreme belægninger

FREMSTILLET TIL:

Afrensning af ekstreme kalk-, rust-, okker-, kisel- og silikatbelægninger, samt bremsestøvsaflejring på alle syrebestandige overflader.

BRUGSANVISNING & DOSERING:

Blandes med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring.



Normaldosering:	1:10
Containere//veksellad:	1:3 – 1:5
Eternitfacadeplader:	1:5
Klinker (glaserede):	1:5
Cementslam:	1:1
Ståltanke/tankvogne:	1:5 – 1:10
Coated aluminium:	1:5 – 1:10
Facader:	1:10
Mælkesten/-slør:	1:3

Skyl altid efter med rent vand. Neutraliser evt. med alkalisk middel. Tenozid 15 kan anvendes med lavtryksprøjte eller manuelt med børste og spand.

OBS:

Tenozid 15 kan beskadige farvet emalje og terrazzo. Må ikke anvendes på marmor. Tenozid 15 udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

FORDELE:

Afrenser effektivt syrebestandige overflader, hvor andre midler må give op. Tenozid 15 løser mange usædvanlige opgaver, f.eks. fjernelse af vaskepulverrester, som har misfarvet gulvbelægningerne, indtørrede sæberester, silikat- og kiselbelægninger på klinker, kombinationer af smuds, kalk, voks og olie. Tenozid 15 blanker og afrenser syrefaste, rustfrie ståltanke, således at stålet får sit oprindelige udseende igen, samt afrenser veksellad og andet materiel, som transporteres med tog.

SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.

ARMA-TUBE

