

PRODUKT DATA

B-I-N® Advanced
Syntetisk Shellak Forsegler

BESKRIVELSE

B-I-N® Advanced er en syntetisk shellakbaseret Primer-Forsegler, som effektivt blokerer pletter og skjolder. Kan anvendes på hele overflader indendørs og som pletforsegler udendørs. Produktet er hurtigtørrende og svagtlugtende, har fremragende pletblokerende egenskaber og anvendes på såvel nye som eksisterende overflader samt ved renovering efter brand- eller vandskader. B-I-N Advanced kan anvendes både under og ovenpå alle vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malinger.

EGENSKABER

Fremragende pletforsegler – Svag lugt; rengøring med vand og sæbe – Forsegler tannin, knaster og harpiksudtræk – Forsegler nikotinlugt – Dækker svære skjolder efter fugt- og røgskader – Forsegler rustpletter, graffiti, farve, læbestift og fedt - Hæfter på glatte overflader som fliser og blanke malinger og lakker.

ANVENDELSE

Anvendes som grunder på alle bare eller tidligere malede indendørs overflader såsom træ, gips, puds, murværk, galvaniseret metal og ældre PVC. B-I-N Advanced hæfter fortrinligt på tætte, blanke overflader som glansfuld maling og lak, paneler, laminat, glas og keramiske fliser uden forudgående matslibning.

Pletgrundning:

B-I-N Advanced er fremragende til pletgrundning udendørs. Produktet forsegler effektivt knaster og harpiksudtræk. Bemærk: Det anbefales kun at pletgrunde under godt dækkende topmalinger, i modsat fald vil det være nødvendigt at grunde hele overfladen med Zinsser® Bulls-Eye 1-2-3® efter pletgrundning.

Forsegling:

B-I-N Advanced trænger godt ned og forsegler porøse overflader. Produktet tørrer til en glat og jævn overflade, så topmalingens dækkevne forbedres og får en mere ensartet glans.

Pletforsegler: B-I-N Advanced blokerer effektivt pletter og skjolder af vand, nikotin, fedt, olie, sod, rust, tannin, farve og læbestift. Blokerer desuden dårlig lugt efter brandskade, røg-, cigar- og cigaretlugt, urinlugt fra husdyr samt dårlig lugt fra pejs/brændeovn.

TEKNISKE DATA

Udseende:	Hvid, kan tones til off-white og pastelfarver. Der må tilsættes max. 7 ml universal tonefarve til 1 ltr maling for bedre dækkevne.
Type:	Acryl
Pigmenttype:	Titanium Dioxid, Calcium Carbonat, Talkum
Opløsningsmidler:	Glycol ætere og vand
Vægtfylde:	1,29 kg/ltr
Tørstofindhold:	Vol%: 36,9% Vægt%: 51,2%
Anbefalet filmtykkelse:	Vådfilm: 100-133 my pr. lag Tørfilm: 37,5-50 my pr. lag
VOC-indhold:	Max. 30 g/l
Klar-til-brug-blanding:	Max. 30 g/l
Kategori:	IIA/g. Primere
EU grænseværdi:	30 g/l
Mal-kode:	00-1

Tørretider	v/ 21°-25°C/50% r.h.
Berøringstør:	25 min.
Genbehandling:	45 min.
Pletforsegling:	2 timer
Gennemhærdet:	7 dage

PRODUKT DATA

B-I-N® Advanced Syntetisk Shellak Forsegler

Rækkeevne

Teoretisk: 7,5 - 10 m²/litr.

Praktisk: Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer så som overfladens porøsitet og ruhed samt materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være ren, tør, i god stand og fri for støv, snavs, overdreven kalk, fedt, olie, voks, mug, tapetklister – i det hele taget alt, som kan forhindre en ordentlig vedhæftning. I tvivlstilfælde afvaskes med et passende rensmiddel, fortynder eller med BC50 iblandet vand. Skyl grundigt. Al løstsiddende maling fjernes. Kanten fra den tilbageblevne fastsiddende maling slibes jævnt med den bare overflade. Pletter forsøges afvasket, slebet eller skrabt af. Lad tørre fuldstændigt inden grunding med B-I-N Advanced.

BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres eller rystes omhyggeligt før brug.

PÅFØRING & FORTYNDING

Pensel og rulle: Hvis nødvendigt kan fortyndes med max. 40 ml vand pr. ltr.
Brug pensler af høj kvalitet og ruller med kort eller mellemlangt luv

Luftspray: Anbefales ikke

Airless: Dysestørrelse: 15-17. Tryk: 170-220 bar.

Rengøring: Varmt sæbevand.
Maleværktøj rengøres straks.
Ved rengøring af sprøjteudstyr følges producentens instruktioner.

ARBEJDSBETINGELSER

Temperatur 10 - 32°C / luftfugtighed max. 85%. Sørg altid for ordentlig ventilation under arbejdet.

BEMÆRK

- B-I-N Advanced anbefales ikke til hele overflader udendørs eller til ekstremt fugtige indendørs arealer, eller til overflader, der nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning. Bland ikke produktet med andre olie- eller vandbaserede produkter.
- Det vil i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt med et lag. Ved særligt porøse overflader eller sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre to lag.
- Bedste resultat opnås ved påføring af B-I-N Advanced på hele overfladen inden påføring af topmaling.
- Ved forsegling af fugtskjolder, vil skjolderne muligvis kunne ses i grunderen efter tørring. Pletten er dog "lukket" og vil ikke kunne ses gennem topmalingen.

SIKKERHEDSINFORMATION

Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED / OPBEVARING

2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares indendørs ved 4-27°C. Opbevar emballagen tæt lukket og utilgængeligt for børn.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10B
7400 Herning

Tlf.: 9712 7266

mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

**Specialmalinger,
Kemi & Håndrens**