

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NR. 1 GREEN PAINT STRIPPER

Fjerner maling og lim hurtigt og effektivt



- Virker hurtigere end andre malingsfjernere på markedet
- Geleagtig pasta, har større effekt end flydende produkter
- Virker ved temperaturer helt ned til 0°C
- Fjerner også lim
- Hurtigvirkende

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

NR. 1 GREEN PAINT STRIPPER

BESKRIVELSE

Effektivt lakfjerningsmiddel uden Methylenchlorid til alle typer maling og lim.

ANVENDELSE

Nr. 1 Green Paint Stripper anvendes til at fjerne gamle malingslag og lim. Fjerner alle typer olie- og alkydbaserede malinger, emulsionsmalinger, lak og de fleste to-komponente produkter fra metal, træ og andre mineralske overflader. Produktet indeholder ikke Methylenchlorid, syrer, alkalier, NMP, biocider eller andre skadelige stoffer. Angriber ikke metal, træ eller andre mineralske overflader.

TEKNISKE DATA

Vægtfylde: 0,99 kg/ltr
Drivmiddel: Dimethyl æter

TEORETISK FORBRUG

Pasta: 250 - 500 g/m² = 2 - 4 m²/l.
Spray: 2 - 3 m² pr. spraydåse

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk forbrug afhænger af mange faktorer såsom malingsstype, malingslagtykkelse, overfladens tilstand samt materialespild under arbejdet.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Løstsiddende maling skræbes af så godt som muligt.

BRUGSANVISNING

Pasta: Låget åbnes forsigtigt, så eventuelt tryk frigøres
Spray: Fjern låget. Ryst spraydåsen grundigt inden brug

ARBEJDSBETINGELSER

Luft-, overflade- og materialetemperatur mellem 5 og 30°C, luftfugtighed under 85%.

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL

Nr. 1 Green Paint Stripper påføres i et tykt og jævnt lag med pensel af naturhår. Lad virke i 10 - 15 minutter og fjern opløst maling med skraber el. lign. Eventuelle tykke lag (to-komponente) malinger skal behandles to gange. Rens overfladen med rengøringsmiddel, ved højtryks(damp)-rensning eller rent vand og lad tørre helt inden påføring af maling.

PÅFØRING & FORTYNDING: SPRAY

Fjern låget. Ryst spraydåsen grundigt inden brug. Hold dåsen ca. 10-20 cm fra emnets overflade. Påfør et jævnt skumlag på emnet og lad virke i min. 15 minutter. Skrab herefter den opløste maling af. Eventuelle tykke lag (2-komponente) malinger skal behandles to gange. Rens/affedt overfladen med fortynder, rent vand eller mineralsk terpentin og lad tørre helt inden påføring af maling.

BEMÆRK

Nr. 1 Green Paint Stripper kan angribe plastik som f.eks. PVC samt polystyren. I tvivlstilfælde anbefales det at lave en prøve.

SIKKERHEDSDATA:

MAL-kode: Pasta: 2-3
Spray: 3-3
VOC-indhold: 900 g/l
Flammepunkt: -30°C
Bemærk: Brug ikke produktet i nærheden af åben ild, varme overflader eller svejsearbejde. Rygning forbudt under arbejde med produktet. Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på dåsen.
Dåsen skal åbnes forsigtigt for at frigøre tryk.

HOLDBARHED / OPBEVARING

1 år (pasta) og 2 år (spray) i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 30° C.

Datablad udarbejdet: 16.10.2019 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH32RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu