

Turbo Rens


Vandbaseret affedtning og grundrengøring

FREMSTILLET TIL:

Til rengøring af alkalibestandige, stærkt besmudsede og fedtede overflader, presenninger, undervogne, gulve, stalde, inventar, motorer, maskiner, entreprenørmateriel, kølevogne m.m. Velegnet til anvendelse i fødevarerindustrien.

BRUGSANVISNING & DOSERING:

Blandes med hedt eller varmt vand.



Normaldosering:	2-3% (1:50 – 1:33)
Lastvognsvask:	2%
Undervogne:	2-5%
Motorvask:	5-10%
Polishfjernelse:	5-10%
Værkstedsgulve:	5%
Betongulve:	2-3%
Harpiks:	5%
Skumkanon:	3-5%
Grundrengøring:	2-5%

FORDELE:



Efter endt rengøring afskylles med rent vand. Miljøtilpasset kraftigt virkende rengøringsmiddel, der effektivt og hurtigt opløser fedt, trafikfilm, protein- og æggehvite-stoffer. Turbo-Rens fungerer som substitutionsprodukt for opløsningsmidler. Separerer olie i olieseparatorer i.h.t. IVL-norm (dokumentation kan rekvireres). Turbo-Rens kan anvendes i gulvvaskemaskiner, højtryksrensere, lavtrykssprøjte samt i renskaruseller beregnet til vandbaserede midler. Overflader der kommer i direkte kontakt med fødevarer, skal altid afskylles med rent vand.

OBS:

Opbevares adskilt fra fødevarer. Kan ved længere tids påvirkning beskadige lakker og aluminium. Udvis forsigtighed ved vask af førerhuse og lakerede flader.

SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

VÆGTTOLERANCER V/TAPNING:

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram- 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram.

ARMA-TUBE