

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



X1 RUSTLØSNER

Effektiv rustløsner med chokeffekt

- Vandafvisende
- Med chokeffekt - nedsætter straks temperaturen
- Tåler temperaturer fra -50° C til 170° C

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

X1 RUSTLØSNER 1614

BESKRIVELSE

X1 Rustløsner 1614 er af meget høj kvalitet og virker ved hurtig chok-påvirkning ved at reducere temperaturen. Under spraying sker en kemisk reaktion, hvorved olien trænger godt ind, smører og løsner.

Produktet har fremragende smøreegenskaber og er vandafvisende.

De fremragende egenskaber skyldes, at det er forstærket med BoroTec™.

X1 eXcellent Rustløsner er H1 godkendt til brug i levnedsmiddelindustrien.

ANVENDELSE

Til låse og sammenskruede dele. Løsner rustne skruer, bolte, søm mv. og i det hele taget alle emner, som har sat sig fast.

TEKNISKE DATA

Varmemodstand: -50° C til +170° C

OVERFLADEFORBEREDELSE

Elektrisk udstyr afdækkes. Check overfladen for forenelighed.

Afrens for gammelt smøremiddel inden påføring.

ARBEJDSBETINGELSER

Bruges ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag.

SIKKERHEDSDATA

Læs sikkerhedsdatablad samt informationer på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING

3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret rum og ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 19.08.2019

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Heming
Danmark
T: +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Indus)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu