SECCO® HYDRO CREME

Tyktflydende vandafvisende produkt

- **Diffusionsåben – åndbar**
- **Tørrer næsten usynligt op**
- **Trænger godt ind og sikrer facaden i mange år**
- **Kan påføres alkaliske og let fugtige og varme facader**

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

SECCO® HYDRO CREME

BESKRIVELSE
Mælkehvidt, cremet, vandbaseret, vandafvisende produkt specielt udviklet til mineralske overflader samt ikke-porøst beton. Produktet trænger godt ind i overfladen takket være den høje viskositet og gør den behandlede overflade langvarigt vandafvisende. Til vandrette og lodrette overflader.

ANVENDELSE
Vandafvisende behandling af mursten, beton, fibercement, kalksandsten, fugemørtel, cellebeton osv.

TEKNISKE DATA
Vægtfylde: 1,15

TEORETISK FORBRUG
0,1 – 0,4 kg/m²

PRAKTISK RÆKKEEVNE
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og materialespild under påføring.

OVERFLADEFORBEREDELSE
Overfladen skal være ren, tør og fedtfri.

BRUGSANVISNING
Omrør produktet grundigt inden brug.

ARBEJDSBETINGELSER
Påføres ved min. 5° C og max. 80% luftfugtighed.

RENGØRING AF UDSTYR / SPILD
Vand

BEMÆRK
1. Overfladen skal være helt støv- og fedtfri.
2. Mørtel i dårlig stand skal repareres inden påføring af produktet.
3. Påfør et enkelt lag nedefra og op med pensel, rulle eller airless.
4. Vær omhyggelig med at dække alle porer i overfladen.
5. Sørg for afdækning af omgivelserne f.eks. stillads, vinduer og planter, mens arbejdet står på.

SIKKERHEDSDATA
Læs sikkerhedsdatabladet og informationerne på emballagen.

HOLDBARHED / OPBEVARING
1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 30° C.

Datablad udarbejdet: 05.02.2020 / is

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S
Taksvej 10 B
7400 Herning
Danmark
T : +45 97 12 72 66
mail@arma-tube.dk
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B:V
Zilverenberg 16
5234 GM's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd
(Rust-Oleum Industrial).
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
info@rust-oleum.eu