

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## **X1 PTFE SPRAY**

### **Et rent og let smøremiddel med PTFE**

- Ekstremt gode belastningsegenskaber
- Indeholder PTFE
- Vandafvisende
- Meget lav friktionskoefficient
- Tåler temperaturer fra -40° C til 120° C

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.ARMA-TUBE.DK**

# X1 PTFE SPRAY 1618

## BESKRIVELSE

X1 PTFE spray 1618 er en meget ren og let smørende olie, som indeholder PTFE. Denne spray anvendes, hvor der er behov for et smøremiddel, som lægger et rent, let og tørt lag på emnet.

Indeholder BoroTecX™.

Produktet har enestående smørende og vandafvisende egenskaber.

X1 eXcellent PTFE spray er H1 godkendt til brug i levnedsmiddelindustrien.

## ANVENDELSE

Til smøring af hængsler, skinner og gear. Ideelt til luftværktøj og andet småmateriel. Et rent produkt, og derfor velegnet til brug indvendig i biler mv. Til smøring af haveredskaber og -maskiner.

Ideelt til industrisy- og strikkemaskiner.

## TEKNISKE DATA

Varmemodstand: -40° C til +120° C

## OVERFLADEFORBEREDELSE

Elektrisk udstyr afdækkes. Check overfladen for forenelighed.

Afrens for gammelt smøremiddel inden påføring.

## ARBEJDSBETINGELSER

Bruges ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag.

## SIKKERHEDSDATA

Læs sikkerhedsdatablad samt informationer på emballagen.

## HOLDBARHED / OPBEVARING

3 år i uåbnede dåser forudsat produktet opbevares tørt, i velventileret rum og ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Datablad udarbejdet: 17.10.2019

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

**ARMA-TUBE A/S**  
Taksvej 10 B  
7400 Herning  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

**Rust-Oleum Netherlands B.V**  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd**  
**(Rust-Oleum Indus)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu