

1610 - X1 eXcellent MULTISPRAY

PRODUKT DATA

BESKRIVELSE:	<p>1610-X1 eXcellent Multispray er et alsidigt smøremiddel, som anvendes til smøring og beskyttelse af metal- og plastikemner. X1 eXcellent Multispray indeholder BoroTecX™, som er en fremragende gennemtrængende væske og som virker anti-korrosivt og vandafvisende.</p> <p>1610-X1 Multispray efterlader en beskyttende film på emnet. 1610-X1 Multispray lever op til H1 krav og er godkendt til brug på emner, der er i kontakt med levnedsmidler.</p>						
EGENSKABER:	<p>Trænger godt ind Gode smøreegenskaber Standser "knirken" Flyder godt ud Vandafvisende Korrosionsbeskyttende Beskytter, renses og affedter Indeholder ikke silicone Opløser fedt, tjære, olie og limrester</p>						
ANVENDELSE:	<p>Til smøring af kabler, kæder, låse, hængsler og kontakter. Som rustbeskyttelse på metaloverflader. Beskyttelse af el-systemer mod fugt og korrosion. Fortrænger fugt i tændingssystemer og kontakter. Løser rustne dele. Hjælp til fjernelse af selvklæbende etiketter. Fjerner olie, fedt og voks og efterlader en beskyttelsesfilm på emnet Kan anvendes til rengøring af rustfrit stål.</p>						
TEKNISKE DATA:	<table border="0"> <tr> <td>Udseende:</td> <td>Transparent</td> </tr> <tr> <td>Farve:</td> <td>Transparent</td> </tr> <tr> <td>Virker ved:</td> <td>-30°C - +145°C</td> </tr> </table>	Udseende:	Transparent	Farve:	Transparent	Virker ved:	-30°C - +145°C
Udseende:	Transparent						
Farve:	Transparent						
Virker ved:	-30°C - +145°C						
OVERFLADEFORBEREDELSE:	<p>Elektrisk udstyr afdækkes. Check overfladen for forenelighed. Afrens for gammelt smøremiddel inden påføring.</p>						
BRUGSANVISNING:	<p>Ryst dåsen grundigt inden brug. Hold dåsen 20 – 30 cm fra overfladen og påfør et tyndt lag. Påfør kun et lag.</p>						
ARBEJDSBETINGELSER:	<p>Påføringstemperaturer mellem 5°C og 35°C.</p>						
SIKKERHED:	<p>Læs sikkerhedsdatablad samt informationer på emballagen.</p>						
HOLDBARHED:	<p>3 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.</p>						
OPBEVARING:	<p>Opbevares tørt, i velventileret rum og ikke i direkte sollys. Ved temperaturer mellem 5°C og 35°C.</p>						

Rust-Oleum Netherlands B.V.
 Braak 1, 4704 RJ
 P.O. Box 138, 4700 AC
 Roosendaal, The Netherlands
 T +31 (0)165 593 636
 F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu
www.x1techsprays.com

N.V. Martin Mathys S.A.
 Kolenbergstraat 23
 3545 Zelam
 Halen, Belgium
 T +32 (0)13 460 200
 F +32 (0)13 460 201
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu
www.x1techsprays.com

Rust-Oleum France S.A.S
 11, Rue Jules Verne, B.P. 6003
 95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
 France
 T +33 (0)1 30 40 00 44
 F +33 (0)1 30 40 99 80
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu
www.x1techsprays.com

Rust-Oleum UK Ltd.
 Rotterdam House
 116 Quayside
 Newcastle, NE1 3DY
 United Kingdom
 T +44 (0)2476 717 329
 F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu
www.x1techsprays.com

ARMA·TUBE^{AS}

Specialmalinger, Kemi & Håndrens

Taksvej 10B, 7400 Herning. Tlf. 9712 7266. www.arma-tube.dk