

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## Fortynder 160

### Opløsningsmiddel- baseret Fortynder

- Fremragende fortyndingsegenskaber
- Til fortynding af diverse Rust-Oleum malinger
- Også særdeles velegnet til at fjerne lim

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.ARMA-TUBE.DK

# FORTYNDER 160

## BESKRIVELSE

Opløsningsmiddelbaseret fortynder baseret på aromatiske kulbrinter. Har fremragende fortyndingsegenskaber. Bruges som fortynder til diverse Rust-Oleum malinger og til rengøring af maleværktøj.

## ANVENDELSE

Bruges som fortynder til følgende produkter:

- 1017 Galva-Zink Alu
- 1085 Kold Galvanisering
- 5401 Epoxy Grunder/Toplak/Imprægneringsprimer
- 8300 Hygiejne Maling
- 9100 High Performance Epoxy
- 9169 Epoxy Rustgrunder
- 9180 Epoxy Metalgrunder

Bruges til rengøring (IKKE fortynding) ved arbejde med flg. produkter:

- 769 Fugtæt Rustgrunder
- 1060/1080 High-build Metalgrunder
- 3202 Galvinoleum
- 3266 Hurtigtørrende Hæftegrunder
- 5130 Grunder mod opstigende fugt
- 5421 Epoxy Imprægneringsprimer
- 7201 PU Gulvprimer
- 7500 Alkythane
- 9400 Rust-O-Thane SL
- 5500 Opløsningsmiddelfri epoxy
- 9700 Coldmax Rapid
- B95SL Fleksibel Epoxy
- GraffitiShield Polycoat
- ALLE Epoxybaserede reparationsprodukter til beton

Anden anvendelse:

- Kan bruges til at bestemme eksisterende malingstype og til at sikre forenelighed med kommende malingstype
- Til at afgøre om overfladen indeholder hærdemidler
- Til at fjerne lim

## BEMÆRK

Læs sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger om produktet.

## SIKKERHEDSDATA

VOC indhold: 890 g/l

Bemærk: Læs sikkerhedsdatablad og informationer på emballagen.

## OPBEVARING / HOLDBARHED

5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Datablad udarbejdet: 07.07.2022 / is

**Betingelser:** Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugers ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S  
Taksvej 10 B  
7400 Herning  
Danmark  
T: +45 97 12 72 66  
mail@arma-tube.dk  
www.arma-tube.dk

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd  
(Rust-Oleum Industrial).  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
info@rust-oleum.eu