

Take Off Strong

- Graffitifjerner til porøse overflader, mursten og beton
- Rengøringselskaber, ejendomsadministration, viceværtsservice m.fl.



FREMSTILLET TIL:

Effektiv fjernelse af graffiti, lak, maling og lim fra beton, murværk, sten og fliser m.m.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Påføres i uforyndet form med lavtryksspray, lavtryksslansse, trykluftssprayer, håndsprayer eller med børste og svamp. Påfør nedefra og op. Lad Take Off Strong virke fra 5-30 minutter, alt efter graffiti type og overflade. Herefter kan graffiti afvaskes med højtryk (hedt). Alternativt kan aftørres med papir eller afvaskes med vand og sæbe. På meget porøse overflader anvendes stiv børste. Optimal effekt opnås ved temperaturer over 15°C. Ved lavere temperaturer må øget reaktionstid beregnes. Take Off Strong virker ikke ved temperaturer under frysepunktet. 1 ltr Take Off Strong dækker ca 8-10 kvadratmeter. **Behandlede overflader skal altid afskylles grundigt med vand.** Take Off Strong neutraliseres med vand eventuelt tilsat alkalisk rengøringsmiddel.

FORDELE:

Take Off Strong fjerner effektivt problematisk graffiti og ofte usædvanlige, vanskelige plamager fra porøse overflader. Produktet virker vedhængende på lodrette flader. Take Off Strong er drøjt i brug og afgiver ingen lugtgener.

Komplementære produkter: Take Off Light (sensible flader), To Protect (imprægnering) og Skyggefjerner ("skygger" på lys beton).

MILJØ:

Produktet er fosfatfrit og indeholder ingen CMR stoffer. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematiske stoffer). Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

LAGRING:

Opbevares frostfrit. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.

ARMA-TUBE